

Э110020'К9А085'МН20'В1Х-ШРБ'1'.....
Ю'40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2018 в Астане'Астана 2018'ТП РК 40 ЖД -2.1-2011-СД'40-квартирный жилой дом для IV, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в РСНБ РК 2015'2'Ж 2-1-2'общестроительные работы - АР'АР1, АР2'в текущих ценах на 01.10.2018 г.*
М2015-1*

(PC141552)(PC133831)(PC248298)(PC248659)(PC134849)(PC134848)(PC274377)(PC276160PC249408)(PC135762PC135594)(PC135763PC135594)(PC276166PC149390)(PC276162PC249453)(PC276161PC249440)(PC144679PC249075)
(PC276071PC128403)*
П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф2018), равный МРП2018:МРП2001 или 2425:775*
Х2425:775=Ф2018*
А*

ПРОЕМЫ (г.5)*
Е11-100402-0502'1,54.4+1,56.3=Ф1'Проемы дверные в перегородках. Установка коробов металлических с навеской полотен'м2 проемов*
СТ12064-4(-19)'Ф1'30000'Блоки дверные стальные с однополными утепленными полотнами'м2*
Е11-200301-0101(-1)(Н10=120)'Ф1'Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*

ПОЛЫ (г.4)*
П2Тип ИР====
Е11-110101-0102'22,72=Ф1'Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
Е11-110101-0209(Р100361РМ100424)(Р100264)'Ф1.0.1'Слой подстилающий бетонные. Устройство с уплотнением транбовками'м3 подстилающего слоя*
Е11-110101-0405'Ф1'Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
Е11-110101-1101(РМ100264)'Ф1'Стажки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)'И-4'Ф1'Стажки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
П2Тип ИР====
Е11-110101-0102'27,19=Ф1'Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
Е11-110101-0209(Р100361РМ100424)(Р100264)'Ф1.0.1'Слой подстилающий бетонные. Устройство с уплотнением транбовками'м3 подстилающего слоя*

Заголовок	Подзаголовок	Числовые параметры	Примечания	Арифметика	Позиция	Конец
ABC	Код СН РК	Ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей (Ср. разряд - 2,8)				
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов				
C112	3105-0501-0101	Автопневматик, 5 т				
C620	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гусеничные, 6 т				
C640	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин				
C1846	3403-0402-0101	Транбовки пневматические при работе от компрессора				
C100		Ввод нового ресурса				
C245		Корректировка нормы ресурса	F4			
		Заменить ресурс	Enter	F7		
		Удалить ресурс		Ctrl+Del		
		Удалить ресурс отдельной позицией		Ctrl+Alt+Del		
		Найти аналог		F12		
		Локальная поправка к норме ресурсов - H41				
		Локальная поправка к норме материалов - H53				
		Локальная поправка к норме машин - H52				
		Исключить ресурсы из нормативной позиции с меткой М - (РМ.0)				
		Исключить ресурсы из нормативной позиции с меткой С - (РС.0)				
		Исключить все ресурсы из нормативной позиции - (РВ.0)				
		Отменить привязку ресурсов с меткой М - (РМ)				
		Отменить привязку ресурсов с меткой С - (РС)				
		Отменить привязку всех ресурсов - (РВ)				
		Базисный метод - работа по расценкам - (РК)				
		Обработка поправок (Р...)				

Ед. изм.	Норма	Воз. норма	Код замены
м2/ч	0,0681		
м2/ч	0,0088		
м2/ч	0,0033		
м2/ч	0,0009		
м2/ч	0,0046		
м2/ч	0,0093		
м3	0,001		
м3	0,0022		

Строка 17 Позиция 1 Строка 15: Е11-110101-0102'22,72=Ф1'Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*